



SAS DE SECURITE MANUEL

CHIMERA est la synthèse entre la simplicité d'une porte manuelle et les principes d'une entrée très sécurisée. Ceci la rend simple et très efficace dans la réalisation des entrées de sécurité les plus conventionnelles, dont le passage 70 cm ou 90 cm répond à toutes les exigences, y compris le passage des personnes

handicapées. Il s'agit d'un monobloc à base carrée, léger, facile à installer, avec d'amples vantaux, aux parois latérales et portes vitrées plates, aux montants adaptés pour la fixation aux structures existantes. Il est possible de le réaliser avec passage standard et sens d'ouverture des vantaux à droite ou à gauche. Peint en finition gaufrée, dans les couleurs

EQUIPEMENTS

- Autogestion avec contrôle de la cabine interne avec capteur SUN pour détecter les objets déposés à l'intérieur, uniquement pour passage 70 cm (en option).
- Détecteur de métaux inséré dans la structure uniquement pour passage 70 cm (en option)
- Micro caméra interne (en option)
- Dispositif anti-prise d'otage grâce au système exclusif "PBS" pour le contrôle du passage d'une personne à la fois. (en option)
- Pupitre de commande programmable avec interphone
- Signalisation lumineuse
- Communication vocale numérique pour guider les utilisateurs de passage
- Blocage de sécurité à la fermeture, avec verrouillage mécanique
- Clé de première entrée et dernière sortie
- Prédisposition pour le contrôle des accès avec lecteurs de badges, lecteurs d'empreintes digitales, lecteurs de visages, branchements (RS 232 RS 485).

Circuit électrique

Alimentation : 220 +/- 10%V, 50Hz

Puissance maximale consommée : 200 W

Température de fonctionnement : -10°C / 55°C

Batteries-tampons : fonctionnement en cas de coupure de secteur

Logique de priorité : programmable par microprocesseur avec 3 lignes RS232 (1 ligne RS232 réservée)

Détecteur de métaux : placé à l'intérieur de la structure (en option)

Pupitre : pour la gestion du sas, avec interphone

Eclairage : projecteur à l'intérieur de la cabine

Lighting: Internal room spot light

PORTES ANTI-AGRESSION
SAS DE SECURITE MANUEL
Caractéristiques techniques
Structure

Châssis : monobloc avec profilés et tôle d'acier pliée à la presse 3 mm

Zones tampon : verres plats

26/27 mm en classe P6B

(EN356) BR3 (EN1063)

Finition : peinture gaufrée dans les couleurs RAL, laquée d'après échantillon

Performances

Type de reset: automatique après l'alarme du détecteur de métaux (en option)

Dispositif anti-prise d'otage système de contrôle dans la cabine interne de passage, pour empêcher l'accès à deux personnes simultanément.

Vitesse de passage : 6 passages par minutes en entrée/sortie

Dimensions Chimera 70_304:

hauteur 2300 mm

longueur 1050 mm

largeur 1050 mm

Dimensions de passage :

hauteur 2034 mm

Dimensions Chimera 90_301:

hauteur 2300 mm

longueur 1050 mm

Width 1280 mm

Dimensions de passage :

hauteur 2034 mm

