



SAS DE SECURITE A FONCTIONNEMENT MANUEL

Le sas **CHIMERA SLIM 292** est un produit qui unit la simplicité de fonctionnement d'un sas manuel avec les principes d'une entrée de haute sécurité. Il s'agit d'un monobloc sans aucune base et avec des dimensions limitées.

En largeur la dimension lui permet d'avoir un espace de passage de 90 cm à ouverture manuelle et telle caractéristique rend ce produit très simple à utiliser et très efficace dans la réalisation des entrées de sécurité les plus conventionnelles.

Les portes, gérées par un ferme-porte, sont inter-bloquées mécaniquement.

L'espace intérieur est limité pour accueillir une personne à la fois et seulement en cas d'urgence avec les portes ouvertes il va s'élargir jusqu'à 90 cm.

La porte intérieure avec judas est blindée et certifié

La porte extérieure est vitrée avec verres anti-défonçage.

Peint avec finition bosselée de la gamme RAL ou à la demande, (finition polie, revêtement en acier inoxydable, bronze, aluminium etc.)

EQUIPEMENT

- Micro- camera intérieure (optionnelle)
- Système sémaphorique
- Bloc de sécurité en fermeture avec serrure mécanique
- Clé d'entrée



Système électrique

Alimentation: 220V +/- 10%, 50Hz

Puissance d'absorption max: 200 W

Température en fonction: -5°C / 55°C

Batteries d'urgence: fonctionnement en cas de panne de courant

Logique de gestion: programmable à micro-processeur avec n.2 lignes RS232 (n.1 RS 232 réservée)

Illumination: spot dans l'espace intérieur

**SAS DE SECURITE A
FONCTIONNEMENT MANUEL****Spécifications techniques****Structure :**

Châssis : monobloc avec profilés et tôle d'acier pliée à la presse 3 mm

Performances

Dispositif anti-prise d'otage système de contrôle dans l'espace intérieur de passage, pour empêcher l'accès à deux personnes simultanément.
Vitesse de passage : 6 passages par minutes en entrée/sortie

Dimensions et poids

Dimensions

hauteur 2250 mm

longueur 1050 mm

largeur 400 mm

dimensions de passage :

Hauteur : 2100 mm

Largeur : 950

Poids : 650

