

***BLINDAGE INTERIEUR ACIER SUR PORTE PALIERE BOIS
ENTREE D'APPARTEMENT***

Esthétique extérieure conservée à l'identique

Sur les têtes de mur en matériaux porteurs (béton ou pierre)

- 1 cadre acier 4 côtés avec barre de seuil ou 2 montants acier dalle/plafond à usage de ligne de gonds (paumelles soudées) et de ligne de gâche, solidement ancré dans le matériaux porteur

Sur le panneau mobile de la porte bois

- 1 bloc porte un vantail
- double face tôle 20/10 – droite ou gauche
- hauteur et largeur dans le standard
- huisserie tubulaire acier sur 3 côtés, percée pour fixation en façade
- équipé d'une serrure 3 pts à mortaiser à pênes basculants, à crochets "winkhaus"
- avec poignée/boule ou poignée/poignée couleur acier
- 5 omegas de renfort
- 4 rangées de 3 trous sur la largeur du blindage
- laine de roche intérieure
- épaisseur blindage 32 mm
- barre de seuil plate
- finition epoxy RAL thermolaquée
- 1 double euro-profil de haute sécurité Medeco y compris 3 clefs numérotées, enregistrées
- 4 paumelles soudées, 140 mm sur roulements à billes

Nota

Toute quincaillerie spéciale :

à discuter