

***BLINDAGE INTERIEUR ACIER SUR PORTE PALIERE BOIS
ENTREE D'APPARTEMENT***

Esthétique extérieure conservée à l'identique

Sur les têtes de mur en matériaux porteurs (béton ou pierre)

- 1 cadre acier 3 côtés ou 2 montants acier (**C**) dalle/plafond à usage de ligne de gonds (paumelles soudées) et de ligne de gâche, solidement ancré dans le matériaux porteur

Sur le panneau mobile de la porte bois

- 1 cadre acier 3 côtés solidement fixé sur le battant (**D**)
- 2 à 3 tubes acier horizontaux en raidisseurs (**E**)
- 3 à 4 paumelles soudées, montées sur roulement à aiguilles, avec trous de graissage
- 1 serrure de haute sécurité, montée en mortaise dans le tube acier, généralement à 3 pènes tombants
- 1 cylindre de haute sécurité MEDECO, y compris 4 clefs protégées, enregistrées, éventuellement sur mise en passe de l'immeuble ou indépendantes
- 1 protecteur de cylindres, anti-arrachage
- remplissage intérieur par isolant phonique
- blindage sur toute la surface intérieure de la porte par une tôle acier Zincor, ép. 2mm

- Quincaillerie

Poignées, boules, entrées longues ou rosace : standard inox brossé

Finition

Peinture anti-rouille, prêt à peindre

Nota

Toute quincaillerie spéciale :
Finition thermolaquée teinte RAL :

à discuter
possible à discuter

